



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL FLEET ESSENTIAL 10W

Lubrifiant monograde pour moteurs diesel lourds

DESCRIPTION

Lubrifiant monograde pour les moteurs diesel lourds, ainsi que pour les systèmes hydrauliques des engins de génie civil.

BÉNÉFICES

NORMES :

ACEA E2
API CF-4 / SG

LES SPÉCIFICATIONS :

MB 228.0
MAN 270
MIL-L-2104 E
CAT TO-2
ALLISON C-4
ZF TE-ML 03 B

Convient également aux circuits hydrauliques et aux transmissions à convertisseur de couple.

- Protège le moteur.
- Résistance à la rouille et à la corrosion.
- Maintenir la propreté des pièces mécaniques.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE : 10W
DENSITÉ À 15°C : 0,870
VISCOSITÉ À 100°C : 5,8 mm²/s
VISCOSITÉ À 40°C : 35 mm²/s
L'INDICE DE VISCOSITÉ : 95

POINT DE CONGÉLATION : -27 °C / -16.6 °F
FLASH POINT : 226 °C / 438.8 °F
CENDRES SULFATÉES : 1 % Masse
TBN : 5 mg KOH/g

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

