



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL FLEET ESSENTIAL 25W-60

Lubrifiant pour moteurs diesel

DESCRIPTION

Lubrifiant multigrade à base minérale pour les moteurs diesel turbocompressés ou à aspiration naturelle fonctionnant dans des conditions sévères.

BÉNÉFICES

NORMES : API CF-4
DF-4

Recommandée pour les moteurs diesel fortement chargés et le transport de passagers où l'utilisation d'une huile standard API CF-4 ou DF-4 est recommandée.

Offre une protection élevée grâce à sa haute viscosité et à sa capacité d'adhérence, aidant à contrôler la pression et la puissance de l'huile. Excellente capacité à réduire la consommation d'huile et à prévenir les fuites.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	25W-60	POINT DE CONGÉLATION :	-24 °C / -11.2 °F
DENSITÉ À 15°C :	0,890 g/cm ³	FLASH POINT :	265 °C / 509 °F
VISCOSITÉ À 100°C :	24 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1,05 % Masse
VISCOSITÉ À 40°C :	240 mm ² /s	TBN :	7,12 mg KOH/g
L'INDICE DE VISCOSITÉ :	125		

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

