



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL FLEET ESSENTIAL 15W-40

Lubrifiant multigrade pour moteurs diesel lourds

DESCRIPTION

Lubrifiant multigrade pour moteurs diesel dans des conditions de fonctionnement élevées. Transports lourds, travaux publics, machines agricoles, flottes mixtes, moteurs diesel marins. Compatible avec les moteurs Euro I, Euro II et Euro III.

BÉNÉFICES

NORMES : ACEA E2 / E3-96 Numéro 4
API CG-4 / SL

LES SPÉCIFICATIONS : MB 228.1
MAN 271
VOLVO VDS
CUMMINS CES 20071/72
DEUTZ DQC I-02
MACK EO-L
MTU Type 2
MIL-L-2104 E
MIL-L-46152E

- Stabilité thermique élevée, peut être utilisé à des températures élevées.
- Facilite le démarrage du moteur et assure une meilleure lubrification à chaud et à froid.
- Préviene la formation de résidus, de dépôts de vernis et de boues. Très faible teneur en cendres.
- Évitez de polir les chemises.
- L'excellente performance anti-usure garantit une longévité supérieure du moteur.
- Très bonnes propriétés antirouille, anticorrosion, antirouille et anti-mousse.
- Pouvoir détergent et dispersant élevé.

Rev.04 /25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE **LUBRICATION**

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	15W-40	POINT DE CONGÉLATION :	-27 °C / -16.6 °F
VISCOSITÉ À 100°C :	14,4 mm ² /s	FLASH POINT :	225 °C / 437 °F
VISCOSITÉ À 40°C :	115 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1,10 % Masse
L'INDICE DE VISCOSITÉ :	127		

Rev.04 /25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

