



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL FLEET ULTIMATE 5W-30

Huile de base 100% synthétique pour moteurs diesel lourds

DESCRIPTION

Lubrifiant entièrement synthétique, spécialement conçu pour la dernière génération de moteurs. Formulé selon la spécification avancée API CK-4, il offre des performances supérieures et une protection exceptionnelle. Ce produit est recommandé pour la plupart des fabricants internationaux de moteurs de camions et d'autobus, y compris les moteurs Euro VI de marques telles que Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, Iveco et DAF).

BÉNÉFICES

NORMES : ACEA E4 / E6 / E7 / E8 / E9 / E11
API CK-4

LES SPÉCIFICATIONS : JASO DH-2
MB DTFR 15C100 (228.31) / DTFR 15C110 (228.51) / DTFR 15C120 (228.52)
MAN M3275-1 / 3277 / 3575 / 3575 / 3677 / 3775 / 3777
VOLVO VDS-4.5
RENAULT RLD-4 / RLD-3
SCANIA LDF-4 / Faible teneur en cendres
DAF PSQL 2.1E-LD
IVECO 18-1804 TLS E-6
CHENILLE ECF-3
CUMMINS ESC 20086
DEUTZ DQC IV-18 LA
DETROIT DIESEL DFS 93K222
FORD WSS-M2C213-A1
MACK EOS-4.5
MTU Type 3.1

Ce lubrifiant a été formulé pour répondre aux normes et spécifications industrielles les plus élevées, offrant une protection et des performances exceptionnelles dans les moteurs de pointe. Les caractéristiques exceptionnelles de ce produit sont les suivantes

- **Conformité aux normes internationales** : Conforme aux normes de qualité et de performance les plus strictes, notamment ACEA E4, E6, E7, E8, E9 et E11, et API CK-4, garantissant des performances optimales dans les moteurs diesel modernes, même dans des conditions d'utilisation sévères.

Rev. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Compatibilité avec les principaux constructeurs** : Compatible avec un large éventail de constructeurs de moteurs internationaux, notamment Mercedes-Benz (MB), MAN, Volvo, Renault, Scania, DAF, Iveco, Caterpillar, Cummins, Deutz, Detroit Diesel, Ford, Mack et MTU, entre autres.
- **Protection avancée** : assure une excellente protection contre l'usure, la corrosion et la formation de boues, garantissant la longévité et l'efficacité du moteur.
- **Faibles émissions et faible teneur en soufre** : spécialement conçus pour répondre aux exigences des réglementations en matière de faibles émissions, telles que les moteurs Euro VI (y compris ceux de marques telles que Mercedes-Benz, Volvo et Scania), contribuant ainsi à la réduction de l'impact sur l'environnement.
- **Performance à haute température** : assure un excellent contrôle de la viscosité à des températures extrêmes, améliorant l'efficacité et réduisant les frottements pour prolonger la durée de vie du moteur.
- **Excellentes performances dans des conditions sévères** : Grâce à la norme JASO DH-2 et à d'autres spécifications spécifiques telles que Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086 et Detroit Diesel DFS 93K222, ce lubrifiant est idéal pour fonctionner dans des conditions de charge et d'usure élevées dans des applications commerciales et industrielles.

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé pour les moteurs diesel des véhicules lourds, des camions, des autobus et des machines industrielles. Il constitue une solution complète pour l'entretien et le fonctionnement efficace des moteurs modernes.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	5W-30	POINT DE CONGÉLATION :	-45 °C / -49 °F
DENSITÉ À 15°C :	0.862	FLASH POINT :	212 °C / 413.6 °F
VISCOSITÉ À 100°C :	12,10 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	0,96 % Masse
VISCOSITÉ À 40°C :	71,60 mm ² /s	TBN :	13,4 mg KOH/g
L'INDICE DE VISCOSITÉ :	167		

Rev. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

