



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SCOOTER EXTREM 5W40

Lubricante 100 % sintético para scooter

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100 % sintético especialmente diseñado para Scooter y maxi Scooter, antiguas y modernas, equipadas con motores de 4 tiempos, todas las cilindradas, con sistemas post catalítico o no.

Todos los escúteres utilizados en desplazamientos urbanos e interurbanos.

PRESTACIONES

NORMAS: API SN
JASO MA

Formulado con aditivos especiales que le confieren alta estabilidad química y resistencia a la oxidación. De alto poder detergente, mantiene el motor limpio y libre de depósitos carbonosos. Su alta fluidez permite arranques rápidos incluso a bajas temperaturas.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización. No apto para motores con embrague húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE:	5W-40	PUNTO DE CONGELACIÓN:	-36 °C / -32.8 °F
VISCOSIDAD A 100 °C:	14.5 mm ² /s	PUNTO DE INFLAMACIÓN:	225 °C / 437 °F
VISCOSIDAD A 40 °C:	91.75 mm ² /s		
ÍNDICE DE VISCOSIDAD:	165		

Rev. 07/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

