



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SCOOTER EXTREM 5W40

Lubrifiant 100 % synthétique pour scooter

DESCRIPTION

Lubrifiant 100 % synthétique spécialement conçu pour Scooter et maxi Scooter, anciens et modernes, équipés de moteurs à 4 temps, toutes les cylindrées, avec des systèmes post catalytiques ou non.

Tous les scooters utilisés dans les déplacements urbains et interurbains.

PRESTATIONS

NORMES : API SN
JASO MA

Formulé avec des additifs spéciaux qui lui confèrent une grande stabilité chimique et une haute résistance à l'oxydation. Grâce à son haut pouvoir détergent, il maintient le moteur propre et exempt de dépôts charbonneux. Sa haute fluidité permet des démarrages rapides même à basses températures.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation. Non apte pour les moteurs avec un embrayage humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	5W-40	POINT DE CONGÉLATION :	-40 °C / -40 °F
VISCOSITÉ À 100 °C :	14,1 mm ² /s	POINT D'INFLAMMATION :	225 °C / 437 °F
VISCOSITÉ À 40 °C :	90 mm ² /s		
INDICE DE VISCOSITÉ :	162		

Rev. 07/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

