



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL CORE PLUS 10W-40

Lubrifiant synthétique pour les moteurs diesel haute performance

DESCRIPTION

Lubrifiant haute performance synthétique, développé spécifiquement pour les moteurs diesel à usage intensif fonctionnant dans des conditions sévères et nécessitant des intervalles de vidange prolongés. Sa formulation avancée garantit une protection exceptionnelle, même dans les applications les plus exigeantes, et répond aux exigences techniques des principaux constructeurs européens et américains.

BÉNÉFICES

NORMES :

ACEA E4 / E7
API CF

LES SPÉCIFICATIONS :

DTFR 15B120 (MB 228.5)
MAN M3277
VOLVO VDS-3
RENAULT RXD / RLD-2
SCANIA LDF-3
DAF Extended Drain (vidange prolongée)
IVECO 18-1804 T3 E4
MACK EO-N
MTU Type-3
CUMMINS CES 20078
DEUTZ DQC IV-18
Retardateur VOITH Classe A

Lubrifiant haute performance synthétique, développé pour répondre aux exigences des moteurs diesel de grosse cylindrée fonctionnant dans des conditions extrêmes et nécessitant de longs intervalles de maintenance. Sa formulation avancée assure une excellente protection du moteur, même dans les applications à forte charge et à haute température.

- **Optimisée pour les intervalles d'entretien prolongés** : conforme aux normes ACEA E4 / E7 et API CF, elle offre une stabilité thermique exceptionnelle, un excellent contrôle de l'oxydation et une résistance au cisaillement. Permet d'allonger les intervalles de vidange sans compromettre la protection du moteur et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.





PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

- **Performance pour les moteurs européens à hautes performances** : approuvé par les principaux fabricants, il répond aux spécifications telles que Mercedes-Benz MB 228.5 (DTFR 15B120), MAN M3277, Volvo VDS-3, Renault RXD / RLD-2, Scania LDF-2 / LDF-3, DAF Extended Drain et IVECO 18-1804 T3 E4, garantissant une performance fiable à la fois sur les itinéraires longue distance et dans des conditions de charge élevée.
- **Protection maximale du moteur et propreté** : son système d'additifs de pointe offre une protection supérieure contre l'usure, les dépôts et la formation de boues, garantissant un fonctionnement efficace du moteur et réduisant les coûts d'entretien.
- **Compatibilité internationale avec des normes exigeantes** : Également accrédité aux normes internationales telles que MACK EO-N, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DFS 93K215, Deutz DQC IV-08 et Voith Retarder Class A, ce qui en fait le choix idéal pour les flottes multinationales à la recherche d'un produit polyvalent et performant.
- **Fiabilité dans des conditions de fonctionnement sévères** : Conçue pour maintenir une lubrification efficace dans des environnements de fonctionnement exigeants, à la fois dans des climats extrêmes et sous des charges élevées, elle assure une protection continue et garantit une durabilité maximale du moteur.

Ce lubrifiant est idéal pour les opérateurs qui recherchent la fiabilité, l'efficacité opérationnelle et une solution technique adaptée aux exigences actuelles du transport lourd, maximisant la durée de vie du moteur et réduisant les coûts de maintenance.

CONDITIONS D'UTILISATION

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VISCOSITÉ SAE :	10W-40	POINT DE CONGÉLATION :	-39 °C / -38,2 °F
DENSITÉ À 15°C :	0,870 g/ml	FLASH POINT :	240 °C / 464 °F
VISCOSITÉ À 100°C :	14,5 mm ² /s	CENDRES SULFATÉES :	1,60 % Masse
VISCOSITÉ À 40°C :	98 mm ² /s	TBN :	16 mg KOH/g
L'INDICE DE VISCOSITÉ :	155		

Rév. 04/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

