



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

FOAM FILTER OIL

Lubrifiant pour filtres à air

DESCRIPTION

Fournit des caractéristiques de filtrage supérieures pour garantir un rendement total du moteur tout en protégeant à la fois ses composants internes de la pollution, tant dans les éléments de filtre nouveaux que dans les vieux.

PRESTATIONS

Foam filter oil spray protège le filtre contre l'eau, en évitant l'humidité et en empêchant les obstructions, ce qui suppose une vie plus longue du filtre et une étanchéité efficace. Ses qualités supérieures retiennent la poussière de l'air, le sable et la saleté. Sa couleur bleu foncé permet d'apprécier facilement si l'humidité filtrante est en bon état d'entretien.

Présente les propriétés suivantes :

- Spécialement conçu pour protéger de la poussière, sables et saleté.
- Protège le filtre contre l'eau.
- L'huile s'adhère parfaitement au filtre, en évitant l'égouttement.
- Protection consistante.
- Application facile.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Nettoyer le filtre avec GRO filter cleaner.
- Plonger le filtre dans un récipient avec Foam filter oil et le laisser bien imprégné.
- Retirer le filtre et exercer une pression sur celui-ci sans le tordre pour éliminer l'excès de liquide.
- Attendre 10 minutes avant de monter le filtre.
- Pour améliorer l'efficacité de la filtration d'air, il est conseillé de graisser les lèvres du filtre et l'intérieur de la boîte à air avec Global complex LT-2.

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.



INNOVATIVE SME
Sociedad por acciones

