



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

GLOBAL MOTOSIERRAS

Lubricante de base parafínica y neutra

DESCRIPCIÓN

Lubricante con base parafínica y neutra elaborado específicamente para la lubricación de cadenas de motosierras de uso convencional.

PRESTACIONES

NORMAS: ISO 6743-1-AN
DIN 51501-L-AN

- Elevada untuosidad y adherencia.
- Alto poder lubricante.
- Bajo nivel de consumo y pérdidas de aceite.
- Buena capacidad anti-desgaste.

CONDICIONES DE USO

- Consumo de aceite reducido.
- Diminución de la temperatura.
- Larga vida útil de las cadenas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD A 15 °C: 0,870

VISCOSIDAD A 40 °C: 100 mm²/s

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 80

PUNTO DE CONGELACIÓN: -14 °C / 6.8 °F

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 230 °C / 446 °F

Rev. 11/25



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

