



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GLOBAL MOTOSIERRAS

*Lubrifiant à base paraffinique et neutre*

## DESCRIPTION

Lubrifiant à base paraffinique et neutre spécialement élaboré pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses à usage conventionnel.

## PRESTATIONS

**NORMES :** ISO 6743-1-AN  
DIN 51501-L-AN

- Onctuosité élevée et adhérence.
- Haut pouvoir lubrifiant.
- Bas niveau de consommation et pertes d'huile.
- Bonne capacité antiusure.

## CONDITIONS D'UTILISATION

- Consommation d'huile réduite.
- Diminution de la température.
- Longue vie utile des chaînes.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**DENSITÉ À 15 °C :** 0,870  
**VISCOSITÉ À 40°C :** 100 mm<sup>2</sup>/s  
**INDICE DE VISCOSITÉ :** 80

**POINT DE CONGÉLATION :** -14 °C / 6.8 °F  
**POINT D'INFLAMMATION :** 230 °C / 446 °F

Rev. 01/26



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

