



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

GLOBAL MOTOSIERRAS

Lubrifiant à base paraffinique et neutre

DESCRIPTION

Lubrifiant à base paraffinique et neutre spécialement élaboré pour la lubrification des chaînes de tronçonneuses à usage conventionnel.

PRESTATIONS

NORMES : ISO 6743-1-AN
DIN 51501-L-AN

- Onctuosité élevée et adhérence.
- Haut pouvoir lubrifiant.
- Bas niveau de consommation et pertes d'huile.
- Bonne capacité antiusure.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Consommation d'huile réduite.
- Diminution de la température.
- Longue vie utile des chaînes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ À 15 °C : 0,870
VISCOSITÉ À 40°C : 100 mm²/s
VISCOSITÉ À 100°C : 16 mm²/s
INDICE DE VISCOSITÉ : 80

POINT DE CONGÉLATION : -14 °C / 6.8 °F
POINT D'INFLAMMATION : 230 °C / 446 °F

Rev. 02/26



globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques générales qui apparaissent dans ce document, jusqu'à ce que le client passe sa commande, sous réserve de nos conditions générales de vente et de garantie.

